

PVC-druk slangpilaren met draad – duimmaten

Imperiaal (BSP)



BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Schroefdraad (BSP)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01011013200	hose barb 2" more conical
01011113012	hose barb 1/2" thread
01011113034	hose barb 3/4" thread
01011113100	hose barb 1" thread
01011113114	hose barb 5/4" thread
01011113150	hose barb 6/4" thread
01011113200	hose barb 2" thread

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

