

PVC-druk bochten – duimmaten

Imperiaal (BSP) & lijm



BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm en/of schroefdraad (BSP)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01021001012	bend 1/2"
01021001034	elbow 3/4"
01021001100	bend 1"
01021001114	bend 5/4"
01021001150	elbow 6/4"
01021001200	bend 2"
01021002005	elbow 3/4" x 1/2"
01071001012	glue bend dia 1/2" 90°
01071001034	glue bend dia 3/4" 90°
01071001100	glue bend dia 1" 90°

Artikelcode	Uitvoering
01071001114	glue bend dia 5/4" 90°
01071067012	glue bend dia 1/2" 45°
01071067034	glue bend dia 3/4" 45°
01071067100	glue bend dia 1" 45°
01071067114	glue bend dia 5/4" 45°
01111002005	bend 20mm x 1/2" BI DR stainless steel ring
01111002007	bend 25mm x 3/4" BI DR stainless steel ring
01111002008	bend 32mm x 1" BI DR stainless steel ring
01111002009	bend 40mm x 5/4" BI DR stainless steel ring
01111002013	bend 50mm x 6/4" BI DR stainless steel ring

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

