

## PVC-druk T-stukken – duimmaten

Imperiaal (BSP) & lijm



### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

**MATERIAAL**  
PVC-U

**NORM**  
EN 1452

**DRUK**  
PN10/16  
naargelang  
diameter

**KLEUR**  
Grijs

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk         | Waarde                        |
|-----------------|-------------------------------|
| Materiaal       | PVC-U                         |
| Norm            | EN 1452                       |
| Verbinding      | Lijm en/of schroefdraad (BSP) |
| Druk            | PN10/16 naargelang diameter   |
| Kleur           | Grijs                         |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C                   |

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering   |
|-------------|--------------|
| 01021003012 | T-piece 1/2" |
| 01021003034 | tee 3/4"     |
| 01021003100 | T-stuk 1"    |
| 01021003114 | T-piece 5/4" |
| 01021003150 | T-piece 6/4" |
| 01021003200 | tee 2"       |

| Artikelcode | Uitvoering            |
|-------------|-----------------------|
| 01021004005 | red T 3/4" x 1/2"     |
| 01071003012 | glue T-piece dia 1/2" |
| 01071003034 | glue T-piece dia 3/4" |
| 01071003100 | glue T-piece dia 1"   |
| 01071003114 | glue T-piece dia 5/4" |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

