

PVC-druk bochten 45°/90°

Metrisch – lijm

BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen.

Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01051001012	bend dia 12 90°
01051001016	bend dia 16 90°
01051001020	bend dia 20 90°
01051001025	bend dia 25 90°
01051001032	bend dia 32 90°
01051001040	bend dia 40 90°
01051001050	bend dia 50 90°
01051001063	bend dia 63 90°
01051001075	bend dia 75 90°
01051001090	bend dia 90 90°
01051001110	bend dia 110 90°
01051001125	bend dia 125 90°
01051001160	bend dia 125 90°

Artikelcode	Uitvoering
01051067016	bend dia 16 45°
01051067020	bend dia 20 45°
01051067025	bend dia 25 45°
01051067032	bend dia 32 45°
01051067040	bend dia 40 45°
01051067050	bend dia 50 45°
01051067063	bend dia 63 45°
01051067075	bend dia 75 45°
01051067090	bend dia 90 45°
01051067110	bend dia 110 45°
01051067125	bend dia 125 45°
01051067160	bend dia 160 45°
01051067200	bend dia 200 45°

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

