

PVC-druk T-stukken 90°

Metrisch – lijm



BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01051003020	T-piece dia 20 90°
01051003025	T-piece dia 25 90°
01051003032	T-piece dia 32 90°
01051003040	T-piece dia 40 90°
01051003050	T-piece dia 50 90°
01051003063	T-piece dia 63 90°
01051003075	T-piece dia 75 90°

Artikelcode	Uitvoering
01051003090	T-piece dia 90 90°
01051003110	T-piece dia 110 90°
01051003125	T-piece dia 125 90°
01051003160	T-piece dia 160 90°
01051003200	T-piece dia 200 90°
01051344090	T-piece dia 90 45°

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

