

# Embouts cannelés PVC

Métrique – à coller



## DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service  $\pm 0-60$  °C.

MATÉRIAU  
PVC-U

NORME  
EN 1452

PRESSION  
PN10/16 selon le  
diamètre

COULEUR  
Gris

## DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	PVC-U
Norme	EN 1452
Raccordement	À coller (solvant)
Pression	PN10/16 selon le diamètre
Couleur	Gris
Température de service	$\pm 0-60$ °C

## APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

## ARTICLES & DIMENSIONS

Code article	Exécution
01051113012	hose barb 12mm
01051113020	hose barb 20mm
01051113025	hose barb 25mm
01051113032	hose barb 32x25
01051113040	hose barb 40x32
01051113050	hose barb 50x40
01051113063	hose barb 63x50

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

