

PVC-druk koppelingen (raccords)

Metrisch – lijm



BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01051114020	raccord dia 20
01051114025	raccord dia 25
01051114032	raccord dia 32
01051114040	raccord dia 40
01051114050	raccord dia 50
01051114063	raccord dia 63
01051114090	raccord dia 90
01051278075	raccord dia 75
01051278110	raccord dia 110

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

