

# PVC-druk T-stukken 45° (Y)

Metrisch – lijm



## BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
PVC-U

NORM  
EN 1452

DRUK  
PN10/16  
naargelang  
diameter

KLEUR  
Grijs

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

## TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

## ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01051344020	T-piece dia 20 45°
01051344032	T-piece dia 32 45°
01051344050	T-piece dia 50 45°
01051344063	T-piece dia 63 45°
01051344075	T-piece dia 75 45°
01051344110	T-piece dia 110 45°
DRUKT404	T-stuk dia 40 45°

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

