

Mamelons de pression PVC (F/M/M) – pouces

Pouces (BSP)



DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service $\pm 0-60$ °C.

MATÉRIAU
PVC-U

NORME
EN 1452

PRESSION
PN10/16 selon le
diamètre

COULEUR
Gris

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	PVC-U
Norme	EN 1452
Raccordement	À coller et/ou fileté (BSP)
Pression	PN10/16 selon le diamètre
Couleur	Gris
Température de service	$\pm 0-60$ °C

APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

ARTICLES & DIMENSIONS

Code article	Exécution
01101006005	tip 20 x 1/2" F/M
01101006007	tip 25 x 3/4" F/M
01101006009	tip 32 x 1" F/M
01101006015	tip 50 x 6/4" F/M
01101006017	puntstuk 63 x 2" F/M
01101006019	tip 63 x 2" F/M
01101081001	tip 20x25x1/2" F/M/M
01101081003	tip 25x32x3/4" F/M/M
01101081005	tip 32x40x3/4" F/M/M
01101081006	tip 32x40x1" F/M/M
01101081007	tip 40x50x1" F/M/M
01101081008	tip 40x50x5/4" F/M/M

Code article	Exécution
01101081016	tip 75x90x2" F/M/M
01101081017	tip 75x90x2"1/2" F/M/M
01101081022	tip 75x90x3" F/M/M
01101081024	tip 90x110x2"1/2" F/M/M
01101081028	tip 90x110x3" F/M/M
01101081036	tip 110x125x3" F/M/M
01101081038	tip 110x125x4" F/M/M
01101081052	tip 25x32x1" F/M/M
01101081053	tip 32x40x1/2" F/M/M
01101081054	tip 32x40x5/4" F/M/M
01101081055	tip 50x63x1" F/M/M
01101081056	tip 63x75x5/4" F/M/M

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

