

Mamelons de pression PVC (F/M/M) – pouces

Pouces (BSP)



DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service $\pm 0-60$ °C.

MATÉRIAU
PVC-U

NORME
EN 1452

PRESSION
PN10/16 selon le
diamètre

COULEUR
Gris

DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------|-----------------------------|
| Matériau | PVC-U |
| Norme | EN 1452 |
| Raccordement | À coller et/ou fileté (BSP) |
| Pression | PN10/16 selon le diamètre |
| Couleur | Gris |
| Température de service | $\pm 0-60$ °C |

APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

ARTICLES & DIMENSIONS

| Code article | Exécution |
|--------------|----------------------|
| 01101006005 | tip 20 x 1/2" F/M |
| 01101006007 | tip 25 x 3/4" F/M |
| 01101006009 | tip 32 x 1" F/M |
| 01101006015 | tip 50 x 6/4" F/M |
| 01101006017 | puntstuk 63 x 2" F/M |
| 01101006019 | tip 63 x 2" F/M |
| 01101081001 | tip 20x25x1/2" F/M/M |
| 01101081003 | tip 25x32x3/4" F/M/M |
| 01101081005 | tip 32x40x3/4" F/M/M |
| 01101081006 | tip 32x40x1" F/M/M |
| 01101081007 | tip 40x50x1" F/M/M |
| 01101081008 | tip 40x50x5/4" F/M/M |

| Code article | Exécution |
|--------------|-------------------------|
| 01101081016 | tip 75x90x2" F/M/M |
| 01101081017 | tip 75x90x2"1/2" F/M/M |
| 01101081022 | tip 75x90x3" F/M/M |
| 01101081024 | tip 90x110x2"1/2" F/M/M |
| 01101081028 | tip 90x110x3" F/M/M |
| 01101081036 | tip 110x125x3" F/M/M |
| 01101081038 | tip 110x125x4" F/M/M |
| 01101081052 | tip 25x32x1" F/M/M |
| 01101081053 | tip 32x40x1/2" F/M/M |
| 01101081054 | tip 32x40x5/4" F/M/M |
| 01101081055 | tip 50x63x1" F/M/M |
| 01101081056 | tip 63x75x5/4" F/M/M |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

