

PVC-druk tankdoorvoeren (F/M/M) – duimmaten

Imperiaal (BSP)



BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Schroefdraad (BSP)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01101312006	tank grommet 16x20x1/2" F/M/M
01101312010	tank grommet 20x25x3/4" F/M/M
01101312014	tank grommet 25x32x1" F/M/M
01101312018	tank grommet 32x40x5/4" F/M/M
01101312020	tank grommet 40x50x6/4" F/M/M
01101312022	tank grommet 40x50x1"3/4" F/M/M
01101312026	tank grommet 50x63x2" F/M/M
01101312028	tank grommet 63x75x2"1/2" F/M/M
01101312030	tank grommet 75x90x3" F/M/M

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

