

PVC-druk kogelkranen

Metrisch – lijm



BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01611077016	ball valve dia 16 glue
01611077020	ball valve dia 20 glue
01611077025	ball valve dia 25 glue
01611077032	ball valve dia 32 glue
01611077040	ball valve dia 40 glue
01611077050	ball valve dia 50 glue

Artikelcode	Uitvoering
01611077063	ball valve dia 63 glue
01611077075	ball valve dia 75 glue
01611077090	ball valve dia 90 glue
01611077110	ball valve dia 110 glue
02812077050	PP/PE Ball valve dia 50mm

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

