

# Airfit reductieschelp (zadelaftakking)

PVC aftakschelp voor afvoerbuïs



## BESCHRIJVING

De Airfit reductieschelp wordt op een afvoerbuïs geplaatst om een aftakking met kleinere diameter te maken onder een hoek van 45 of 87 graden. De rubber dichting zorgt voor een dichte aansluiting op de hoofdbuïs.

### MATERIAAL

PVC-U (hard PVC)

### TYPE

Reductieschelp /  
zadelaftakking

### HOEK

45 of 87 graden

### TOEPASSING

Riolering / afvoer

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U (hard PVC)
Afdichting	Rubber dichting
Uitvoering	Aftakhoek 45 of 87 graden
Toepassing	Aftakking op afvoer-/rioolbuïs
Merk	Airfit

## TOEPASSINGEN

- Aftakking maken op een bestaande afvoerbuïs
- Reductie naar een kleinere aansluitdiameter
- Riolering en buitenriolering

## MAATTABEL

Diameter (buïs / aftakking)	Hoek	Materiaal	Artikelcode
125 / 110 mm	87 graden	PVC-U (hard PVC)	130110KA
160 / 110 mm	87 graden	PVC-U (hard PVC)	165110KA
200 / 160 mm	87 graden	PVC-U (hard PVC)	160200KA
110 / 90 mm	45 graden	PVC-U (hard PVC)	451190KA
160 / 125 mm	45 graden	PVC-U (hard PVC)	456125KA
200 / 160 mm	45 graden	PVC-U (hard PVC)	452160KA
200 / 125 mm	45 graden	PVC-U (hard PVC)	452512KA

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

