

Manchon coulissant Airfit avec poignee

Manchon coulissant PVC a joint a levre



DESCRIPTION

Le manchon coulissant Airfit avec poignee relie deux extremités de tube et se retracte facilement grace a sa poignee. Le joint a levre assure un raccordement push-fit etanche et demontable, sans colle.

MATERIAU

PVC-U (PVC rigide)

TYPE

Manchon coulissant avec poignee

ETANCHEITE

Joint a levre (push-fit)

APPLICATION

Evacuation interieure / sanitaire

DONNÉES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Materiau	PVC-U (PVC rigide)
Etancheite	Joint a levre en caoutchouc integre (push-fit, demontable, sans colle)
Raccordement	Push-fit, demontable, sans colle
Application	Evacuation interieure / sanitaire (eaux usees et eaux menageres)
Marque	Airfit

APPLICATIONS

- Raccordement de deux extremités sans rotation du tube
- Montage et demontage dans des espaces reduits
- Renovation - evacuation interieure

TABLEAU DES DIMENSIONS

Diametre	Execution	Materiau	Code article
110 mm	Avec poignee	PVC-U (PVC rigide)	30110HT
125 mm	Avec poignee	PVC-U (PVC rigide)	30125HT
160 mm	Avec poignee	PVC-U (PVC rigide)	30160HT

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

