

## Manchon RWA Airfit

Manchon de recouvrement PVC a joint a levre



### DESCRIPTION

Le manchon RWA Airfit se glisse sur l'extremite du tube pour reparer ou prolonger une conduite d'evacuation. Le joint a levre integre assure un raccordement push-fit etanche et demontable, sans colle.

**MATERIAU**  
PVC-U (PVC rigide)

**TYPE**  
Manchon de recouvrement

**ETANCHEITE**  
Joint a levre (push-fit)

**APPLICATION**  
Evacuation interieure / sanitaire

### DONNÉES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
<b>Materiau</b>	PVC-U (PVC rigide)
<b>Etancheite</b>	Joint a levre en caoutchouc integre (push-fit, demontable, sans colle)
<b>Raccordement</b>	Push-fit, demontable, sans colle
<b>Application</b>	Evacuation interieure / sanitaire (eaux usees et eaux menageres)
<b>Marque</b>	Airfit

### APPLICATIONS

- Raccordement de deux extremites de tube de meme diametre
- Reparation d'une conduite d'evacuation interrompue
- Renovation - evacuation interieure

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Diametre	Execution	Materiau	Code article
75 / 75 mm	Raccord dans le tube	PVC-U (PVC rigide)	7575S
90 / 90 mm	Raccord dans le tube	PVC-U (PVC rigide)	9090S
110 / 110 mm	Raccord dans le tube	PVC-U (PVC rigide)	110110S
160 / 160 mm	Raccord dans le tube	PVC-U (PVC rigide)	160160S

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

