

## PVC sanitaire bocht

PVC-U bochten voor binnenriolering — hoeken 20° tot 87°



### BESCHRIJVING

PVC-U bochten voor sanitaire binnenriolering, in 2x mof of mof-spie uitvoering. Beschikbaar in hoeken 20°, 30°, 45°, 67° en 87° en diameters 32 tot 100 mm. BENOR waar vermeld. Verbinding door verlijmen.

MATERIAAL  
PVC-U

HOEKEN  
20° – 87°

DIAMETERS  
32 – 100 mm

VERBINDING  
Lijmmof / mof-spie

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs (wit waar vermeld)
Hoeken	20°, 30°, 45°, 67°, 87°
Diameters	32 tot 100 mm
Verbinding	Verlijmd
Toepassing	Binnenriolering

### TOEPASSINGEN

- Richtingverandering in afvoerleiding
- Binnenriolering
- Verlijmd montage
- Afvoer van afvalwater

### MAATTABEL

Diameter	Hoek	Verbinding	Artikelcode
-	90°	Lijm	0100300
100	20°	2x mof	B1002
100	30°	2x mof	B1003
100	45°	2x mof	B1004
32	45°	2x mof	B324
32	67°	2x mof	B326
32	87°	2x mof	B328
40	45°	2x mof	B404
40	87°	2x mof	B408
50	45°	2x mof	B504
50	87°	2x mof	B508
75	20°	2x mof	B752
75	30°	2x mof	B753
75	45°	2x mof	B754
75	87°	2x mof	B758
80	20°	2x mof	B802
80	30°	2x mof	B803
80	45°	Mof-spie	B8045W
90	30°	2x mof	B903
90	45°	2x mof	B904
90	87°	2x mof	B908
100	20°	Mof-spie	BS1002
100	30°	Mof-spie	BS1003
32	20°	Mof-spie	BS322
32	45°	Mof-spie	BS324
32	45°	Mof-spie	BS324W

Diameter	Hoek	Verbinding	Artikelcode
32	87°	Mof-spie	BS328
32	87°	Mof-spie	BS328W
40	20°	Mof-spie	BS402
40	30°	Mof-spie	BS403
40	45°	Mof-spie	BS404
40	87°	Mof-spie	BS408
50	20°	Mof-spie	BS502
50	30°	Mof-spie	BS503
50	45°	Mof-spie	BS504
50	67°	2x mof	BS506
50	87°	Mof-spie	BS508
75	20°	Mof-spie	BS752
75	30°	Mof-spie	BS753
75	45°	Mof-spie	BS754
75	87°	Mof-spie	BS758
80	20°	Mof-spie	BS802
80	30°	Mof-spie	BS803
80	67°	Mof-spie	BS806
90	20°	Mof-spie	BS902
90	30°	Mof-spie	BS903
90	45°	Mof-spie	BS904
90	67°	Mof-spie	BS906
90	87°	Mof-spie	BS908
80	45°	2x mof	SANB804
80	87°	2x mof	SANB808

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

