

PVC sanitaire bocht

PVC-U bochten voor binnenriolering — hoeken 20° tot 87°



BESCHRIJVING

PVC-U bochten voor sanitaire binnenriolering, in 2x mof of mof-spie uitvoering. Beschikbaar in hoeken 20°, 30°, 45°, 67° en 87° en diameters 32 tot 100 mm. BENOR waar vermeld. Verbinding door verlijmen.

MATERIAAL
PVC-U

HOEKEN
20° – 87°

DIAMETERS
32 – 100 mm

VERBINDING
Lijmmof / mof-spie

TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk | Waarde |
|------------|--------------------------|
| Materiaal | PVC-U |
| Kleur | Grijs (wit waar vermeld) |
| Hoeken | 20°, 30°, 45°, 67°, 87° |
| Diameters | 32 tot 100 mm |
| Verbinding | Verlijmd |
| Toepassing | Binnenriolering |

TOEPASSINGEN

- Richtingverandering in afvoerleiding
- Binnenriolering
- Verlijmd montage
- Afvoer van afvalwater

MAATTABEL

| Diameter | Hoek | Verbinding | Artikelcode |
|----------|------|------------|-------------|
| - | 90° | Lijm | 0100300 |
| 100 | 20° | 2x mof | B1002 |
| 100 | 30° | 2x mof | B1003 |
| 100 | 45° | 2x mof | B1004 |
| 32 | 45° | 2x mof | B324 |
| 32 | 67° | 2x mof | B326 |
| 32 | 87° | 2x mof | B328 |
| 40 | 45° | 2x mof | B404 |
| 40 | 87° | 2x mof | B408 |
| 50 | 45° | 2x mof | B504 |
| 50 | 87° | 2x mof | B508 |
| 75 | 20° | 2x mof | B752 |
| 75 | 30° | 2x mof | B753 |
| 75 | 45° | 2x mof | B754 |
| 75 | 87° | 2x mof | B758 |
| 80 | 20° | 2x mof | B802 |
| 80 | 30° | 2x mof | B803 |
| 80 | 45° | Mof-spie | B8045W |
| 90 | 30° | 2x mof | B903 |
| 90 | 45° | 2x mof | B904 |
| 90 | 87° | 2x mof | B908 |
| 100 | 20° | Mof-spie | BS1002 |
| 100 | 30° | Mof-spie | BS1003 |
| 32 | 20° | Mof-spie | BS322 |
| 32 | 45° | Mof-spie | BS324 |
| 32 | 45° | Mof-spie | BS324W |

| Diameter | Hoek | Verbinding | Artikelcode |
|----------|------|------------|-------------|
| 32 | 87° | Mof-spie | BS328 |
| 32 | 87° | Mof-spie | BS328W |
| 40 | 20° | Mof-spie | BS402 |
| 40 | 30° | Mof-spie | BS403 |
| 40 | 45° | Mof-spie | BS404 |
| 40 | 87° | Mof-spie | BS408 |
| 50 | 20° | Mof-spie | BS502 |
| 50 | 30° | Mof-spie | BS503 |
| 50 | 45° | Mof-spie | BS504 |
| 50 | 67° | 2x mof | BS506 |
| 50 | 87° | Mof-spie | BS508 |
| 75 | 20° | Mof-spie | BS752 |
| 75 | 30° | Mof-spie | BS753 |
| 75 | 45° | Mof-spie | BS754 |
| 75 | 87° | Mof-spie | BS758 |
| 80 | 20° | Mof-spie | BS802 |
| 80 | 30° | Mof-spie | BS803 |
| 80 | 67° | Mof-spie | BS806 |
| 90 | 20° | Mof-spie | BS902 |
| 90 | 30° | Mof-spie | BS903 |
| 90 | 45° | Mof-spie | BS904 |
| 90 | 67° | Mof-spie | BS906 |
| 90 | 87° | Mof-spie | BS908 |
| 80 | 45° | 2x mof | SANB804 |
| 80 | 87° | 2x mof | SANB808 |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

