

Roval-Standaard aluminium dakrand 60x64 / 80x64

Afwerkingsprofiel platte daken — lengtes, hoeken & verbindingsclips



BESCHRIJVING

De Roval-Standaard aluminium dakrand is een afwerkingsprofiel voor platte daken in woning- en utiliteitsbouw. Het beschermt de dakopstand tegen waterinfiltratie en geeft een strakke randafwerking. Verkrijgbaar als rechte lengte (2,5 m), gelaste binnen- en buitenhoeken (500x500 mm, 90°) en verbindingsclips.

MERK

Roval

MATERIAAL

Aluminium

PROFIELHOOGTE

60 / 80 mm

LENGTE

2,5 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Merk	Roval (Reynaers Group)
Materiaal	Aluminium
Profielhoogte	60 mm (DAKR6064) / 80 mm (DAKR8064)
Profielbreedte (buiten/binnen)	64 / 54 mm
Lengte rechte profielen	2500 mm
Hoeken	Gelast 90°, 500 x 500 mm
Afwerking	Brut, geanodiseerd, gemoffeld
Coating	Seaside voorbehandeling, laag ca. 60 µm
Kwaliteit	VMRG, KOMO-gecertificeerd

TOEPASSINGEN

- Randafwerking platte daken (bitumen/EPDM)
- Bescherming dakopstand tegen waterinfiltratie
- Nieuwbouw en renovatie
- Onderhoudsarm en 100% recyclebaar

ONDERDELEN, MATEN & ARTIKELCODES

Onderdeel	Maat	Geanod.	Zwart RAL 9005	Zwart structuur	Antraciet RAL 7016
Lengte 60x64	2,5 m	DAKR6064ANO	DAKR6064ZW	DAKR6064ZWS	DAKR6064AC
Lengte 80x64	2,5 m	—	—	DAKR8064ZWS	—
Buitenhoek 60x64	500x500	DAKRBUH6064ANO	DAKRBUH6064ZW	DAKRBUH6064ZWS	DAKRBUH6064AC
Buitenhoek 80x64	500x500	—	—	DAKRBUH8064ZWS	—
Binnenhoek 60x64	500x500	DAKRBIH6064ANO	DAKRBIH6064ZW	DAKRBIH6064ZWS	DAKRBIH6064AC
Binnenhoek 80x64	500x500	—	—	DAKRBIH8064ZWS	—
Verbindingsclip 60	—	DAKRVB6064ANO	DAKRVB6064ZW	DAKRVB6064ZWS	DAKRVB6064AC

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

