

Einhell GC-DP 5010 G

Vuilwater-dompelpomp met gietijzeren behuizing

BESCHRIJVING

De Einhell GC-DP 5010 G is een vuilwater-dompelpomp voor drainage rond huis en tuin: leegpompen van vijvers, bouwputten, kelders en regentonnen. De 500 W-motor levert een debiet tot 12000 l/u en verwerkt vuildeeltjes tot 10 mm. Bovenste behuizing en pompvoet zijn van gietijzer, het motorhuis van roestvrij staal.

VERMOGEN
500 W

MAX. DEBIET
12000 l/u

MAX.
OPVOERHOOGTE
8 m

MAX.
KORRELDORLAAT
10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Spanning	230 V ~ 50 Hz
Vermogen	500 W
Max. debiet	12000 l/u
Max. opvoerhoogte	8 m
Max. druk	0.8 bar
Max. dompeldiepte	5 m
Max. korreldoorlaat	10 mm
Max. watertemperatuur	35 °C
Persaansluiting	42 mm (G1 1/4 IG)
Kabellengte	10 m
Gewicht	11,2 kg

TOEPASSINGEN

- Leegpompen van vijvers en kleinere waterpartijen
- Ledigen van bouwputten, kelders en schuilkelders
- Leegmaken van regentonnen en verzamelputten
- Afvoeren van licht vervuild water

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

