

Scies-cloches bi-métal HSS Sadu

Scies-cloches bi-métal \varnothing 14–210 mm — profondeur de coupe env. 38 mm



DESCRIPTION

Scies-cloches bi-métal HSS Sadu pour le perçage d'ouvertures circulaires dans le bois, le placo, le plastique, la tôle fine, l'inox et les métaux non ferreux. La construction bi-métal (acier flexible avec dents HSS soudées) allie ténacité et longue durée de vie. Disponibles de \varnothing 14 à 210 mm. À utiliser avec l'adaptateur et le foret de centrage adaptés (séparés).

TYPE

Scie-cloche bi-métal

PLAGE DE DIAMÈTRE

14 – 210 mm

PROFONDEUR DE COUPE

env. 38 mm

DENTS

HSS bi-métal

APPLICATIONS

- Bois, placo et plastique
- Tôle fine acier, inox et non ferreux
- Passages pour conduites, câbles et spots
- Compatible avec adaptateur quick-change et foret de centrage

ÉPAISSEURS & VALEURS R

Code article	Ø	Filetage d'entraînement	Type
GATZ14SA	14 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ16SA	16 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ17SA	17 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ19SA	19 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ20SA	20 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ21SA	21 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ22SA	22 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ24SA	24 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ25SA	25 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ27SA	27 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ29SA	29 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ30SA	30 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ32SA	32 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ33SA	33 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ35SA	35 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ37SA	37 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ38SA	38 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ40SA	40 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ41SA	41 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ43SA	43 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ44SA	44 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ46SA	46 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ48SA	48 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ51SA	51 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ52SA	52 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ54SA	54 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ57SA	57 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ59SA	59 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal
GATZ60SA	60 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF	Sadu HSS bi-métal

Code article	Ø	Filetage d'entraînement
GATZ64SA	64 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ65SA	65 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ67SA	67 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ68SA	68 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ70SA	70 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ73SA	73 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ76SA	76 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ79SA	79 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ80SA	80 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ83SA	83 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ86SA	86 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ89SA	89 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ92SA	92 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ95SA	95 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ98SA	98 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ102SA	102 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ105SA	105 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ108SA	108 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ111SA	111 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ114SA	114 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ121SA	121 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ127SA	127 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ133SA	133 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ140SA	140 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ146SA	146 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ152SA	152 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ160SA	160 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ168SA	168 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF
GATZ210SA	210 mm	5/8"-18 / 1/2"-20 UNF

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

