

PVC sanitair T-stuk

PVC-U T-stukken voor binnenriolering — 45° en 87°



BESCHRIJVING

PVC-U T-stukken voor het aftakken van sanitaire afvoerleidingen, in 3x mof of 2x mof-spie uitvoering. Beschikbaar in 45° en 87° en diameters 32 tot 100 mm. Verbinding door verlijmen.

MATERIAAL
PVC-U

HOEKEN
45° / 87°

DIAMETERS
32 – 100 mm

VERBINDING
Lijmmof / mof-spie

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs
Hoeken	45°, 87°
Diameters	32 tot 100 mm
Verbinding	Verlijmd
Toepassing	Binnenriolering

TOEPASSINGEN

- Aftakking in afvoerleiding
- Binnenriolering
- Verlijmd montage
- Afvoer van afvalwater

MAATTABEL

Diameter	Hoek	Verbinding	Artikelcode
60	87°	Mof-spie	HWAT608
50	45°	3x mof	RJ144
100	45°	3x mof	T1004
100	87°	3x mof	T1008
32	45°	3x mof	T324
32	87°	3x mof	T328
40	45°	3x mof	T404
40	87°	3x mof	T408
50	45°	3x mof	T504
50	87°	3x mof	T508
60	45°	Mof-spie	T604
70	45°	Mof-spie	T704
70	87°	Mof-spie	T7048

Diameter	Hoek	Verbinding	Artikelcode
75	87°	3x mof	T758
80	87°	3x mof	T808
90	45°	3x mof	T904
90	87°	3x mof	T908
32	45°	Mof-spie	TS324
32	87°	Mof-spie	TS328
40	45°	Mof-spie	TS404
40	87°	Mof-spie	TS408
50	45°	Mof-spie	TS504
50	87°	Mof-spie	TS508
75	45°	Mof-spie	TS754
75	87°	Mof-spie	TS758
90	45°	Mof-spie	TS904

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

