

Isover Isoconfort 35 — glaswoldeken

Glaswol · $\lambda=0,035$ W/m·K · Euroklasse A1 · hellend dak

BESCHRIJVING

Soepele glaswoldeken ($\lambda=0,035$ W/m·K) voor de thermische isolatie van hellende daken, plafonds en zolders. Onbrandbaar (Euroklasse A1). Een apart dampscherm aan de warme zijde is vereist.

MATERIAAL

Glaswol (deken/
rol)

Λ -WAARDE

0,035 W/m·K

BRANDKLASSE

Euroklasse A1

FORMAAT

1,35 × 0,6 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Glaswol (deken/rol)
Warmtegeleiding λ	0,035 W/m·K
Brandklasse	Euroklasse A1
Norm	EN 13162
Formaat	1,35 × 0,6 m

TOEPASSINGEN

- Thermische isolatie van hellende daken
- Plafonds en zoldervloeren
- Tussen en onder dakspanten
- Apart dampscherm vereist (warme zijde)

DIKTES & R-WAARDEN

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
80 mm	2,25	ISO80
100 mm	2,85	ISO100
120 mm	3,40	ISO120
160 mm	4,55	ISO160
180 mm	5,10	ISO180
200 mm	—	ISO200
220 mm	6,25	ISO220

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

