

# Natte de desolidarisation

Membrane de desolidarisation pour carrelage sur supports critiques

## DESCRIPTION

Natte de desolidarisation en polyethylene qui desolidarise la couche de carrelage d'un support critique ou travaillant. La natte absorbe les tensions entre le support et le carrelage et reduit ainsi le risque de fissures et de carreaux qui se decolent. Rouleau de 1 x 30 m (30 m2).

### MATERIAU

Polyethylene

### FONCTION

Desolidarisation  
sous carrelage

### ROULEAU

1 x 30 m (30 m2)

### MISE EN OEUVRE

Dans la colle a  
carrelage

## DONNÉES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Materiu	Polyethylene
Execuion	Natte de desolidarisation structuree
Largeur du rouleau	1 m
Longueur du rouleau	30 m
Surface	30 m2
Fonction	Absorber les tensions entre support et carrelage
Mise en oeuvre	Coller dans la colle a carrelage, puis carreler

## APPLICATIONS

- Desolidarisation du carrelage sur supports critiques ou travaillants
- Sur chape avec humidite residuelle ou microfissuration
- Sur supports soumis a des tensions ou materiaux differents
- Reduit le risque de fissures et de carreaux decolles

Sous r serve d'erreurs. Cette fiche technique a  t   tablie   l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

