

## Polyethyleenslang (LDPE) — duimse maten

Soepele LDPE-darm · zwart · normaal of versterkt · op rol of bobijn



### BESCHRIJVING

Soepele kunststof slang (darm) in lage-densiteit polyethyleen (LDPE) voor het transport van vloeistoffen. Beschikbaar in zes duimse maten (1/2" t.e.m. 2"), in normale en versterkte uitvoering, geleverd op rol (25 / 50 / 100 m) of op bobijn. Lichte, soepele en kerf vaste leiding, eenvoudig op te rollen en te plaatsen. Materiaal: LDPE (zwart) · treksterkte 120 kg/cm<sup>2</sup> · rek bij breuk 300 % · Young-modulus 1800 kg/cm<sup>2</sup> · dichtheid 0,932 g/cm<sup>3</sup> · smeltpunt 110–120 °C · gebruikstemperatuur 4–50 °C. Beschikbare maten en artikelcodes: zie de matentabel.

#### MATERIAAL

Polyethyleen (LDPE)

#### MATEN

1/2" · 3/4" · 1" · 5/4" · 6/4" · 2"

#### UITVOERING

Normaal of versterkt

#### LEVERING

Rol (25/50/100 m) of bobijn

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Duimmaat · uitvoering | Rollengtes — artikelcodes                                      |
|-----------------------|--|
| 1/2" · Normaal        | 25 · 50 · 100 m (rol), 3200 m (bobijn) — SOC1-2N25/50/100/bob. |
| 1/2" · Versterkt      | 25 · 50 · 100 m (rol), 2000 m (bobijn) — SOC1-2V25/50/100/bob. |
| 3/4" · Normaal        | 25 · 50 · 100 m (rol), 1500 m (bobijn) — SOC3-4N25/50/100/bob. |
| 3/4" · Versterkt      | 25 · 50 · 100 m (rol), 1200 m (bobijn) — SOC3-4V25/50/100/bob. |
| 1" · Normaal          | 25 · 50 · 100 m (rol), 1000 m (bobijn) — SOC1N25/50/100/bob.   |
| 1" · Versterkt        | 25 · 50 · 100 m (rol), 800 m (bobijn) — SOC1V25/50/100/bob.    |
| 5/4" · Normaal        | 25 · 50 · 100 m (rol), 650 m (bobijn) — SOC5-4N25/50/100/bob.  |
| 5/4" · Versterkt      | 25 · 50 · 100 m (rol), 500 m (bobijn) — SOC5-4V25/50/100/bob.  |
| 6/4" · Normaal        | 25 · 50 · 100 m (rol), 500 m (bobijn) — SOC6-4N25/50/100/bob.  |
| 6/4" · Versterkt      | 25 · 50 · 100 m (rol), 400 m (bobijn) — SOC6-4V25/50/100/bob.  |
| 2" · Normaal          | 25 · 50 · 100 m (rol), 400 m (bobijn) — SOC2N25/50/100/bob.    |
| 2" · Versterkt        | 25 · 50 · 100 m (rol), 220 m (bobijn) — SOC2V25/50/100/bob.    |

### TOEPASSINGEN

- Waterbedeling: distributienetten, bronwater, pompstations
- Watertoevoer naar sportvelden, bijgebouwen, garages en werkplaatsen
- Tijdelijke wateraansluitingen en beregening
- Transport van vloeistoffen in industrie en landbouw

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

