

Ubbink MultiVent dakdoorvoer 166 mm

Niet-geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer Ø166 mm – 400 m³/h



BESCHRIJVING

De Ubbink MultiVent Ø166 mm is een universele ventilatiedakdoorvoer met een doorlaat tot 400 m³/h voor het ontlichten van vochtige ruimtes. Toepasbaar op zowel een plat dak (met plakplaat) als een hellend dak (met universele pan).

DIAMETER
Ø166 mm

DEBIET
400 m³/h

TYPE
Niet-geïsoleerd

MONTAGE
Plat + hellend dak

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Type	Ventilatiedakdoorvoer (MultiVent)
Nominale diameter	Ø166 mm
Luchtdebiet	400 m ³ /h
Uitvoering	Niet-geïsoleerd
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Toepassing plat dak	Met plakplaat (apart)
Toepassing hellend dak	Met universele pan (apart)

TOEPASSINGEN

- Ontluchting van keuken en badkamer
- Ventilatie van grotere ruimtes
- Mechanische of natuurlijke afvoer
- Plat dak én hellend dak

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

