

Messing knie / bocht voor LDPE-darm

Haakse koppeling messing 90 graden

BESCHRIJVING

Messing haakse koppeling (90 graden) voor het aansluiten van LDPE-darm in drukleidingsystemen waar een richtingsverandering nodig is. Leverbaar in kegeldichtende (BSN) en vlakdichtende (BSR) uitvoering, van 1/2" tot 6/4". Robuuste messing constructie voor een duurzame, lekvrije hoekverbinding.

MATERIAAL

Messing

TYPE

Knie / bocht 90 graden LDPE-darm

AANSLUITING

1/2"-6/4"

TOEPASSING

Drukleiding / LDPE-darm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Messing
Type	Haakse koppeling 90 graden voor LDPE-darm
Dichting	Kegeldichtend (BSN) of vlakdichtend (BSR)
Maten	1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4"
Toepassing	Drukleidingsystemen met LDPE-darm

TOEPASSINGEN

- Richtingsverandering 90 graden in LDPE-leidingen
- Water- en drukleidingsystemen
- Tuinberegening en irrigatie
- Tijdelijke en vaste leidingen

MAATTABEL

Maat	Aansluiting	Materiaal	Artikelcode
1/2"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOB1-2N
1/2"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOB1-2R
3/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOB3-4N
3/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOB3-4R
1"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOB1N
1"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOB1R
5/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOB5-4N
5/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOB5-4R
6/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOB6-4N
6/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOB6-4R

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

