

Ursa Walltec Black — glaswolplaat

Glaswol · $\lambda=0,032$ W/m·K · zwart vlies · Euroklasse A1

BESCHRIJVING

Glaswolplaat met zwart afwerkingsvlies ($\lambda=0,032$ W/m·K) voor zichtbare toepassingen, metaalbouw, wanden en spouwmuren. Onbrandbaar (Euroklasse A1). Formaat 1,35 × 0,6 m.

MATERIAAL

Glaswol (zwart vlies)

λ -WAARDE

0,032 W/m·K

BRANDKLASSE

Euroklasse A1

FORMAAT

1,35 × 0,6 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Glaswol met zwart vlies
Warmtegeleiding λ	0,032 W/m·K
Brandklasse	Euroklasse A1
Norm	EN 13162
Formaat	0,032

TOEPASSINGEN

- Metaalbouw en zichtbare toepassingen
- Binnenwanden en voorzetwanden
- Spouwmuren

DIKTES & R-WAARDEN

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
40 mm	1,25	WALLT40BL
50 mm	1,55	WALLT50BL
60 mm	2,50	WALLT60BL
80 mm	2,50	WALLT80BL
100 mm	3,10	WALLT100BL
120 mm	3,75	WALLT120BL
130 mm	4,05	WALLT130BL

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
140 mm	4,35	WALLT140BL
150 mm	4,65	WALLT150BL
160 mm	5,00	WALLT160BL
180 mm	5,60	WALLT180BL
200 mm	6,25	WALLT200BL
220 mm	6,85	WALLT220BL
240 mm	7,50	WALLT240BL

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

