

Ursa Walltec — panneau de laine de verre

Laine de verre · Euroclasse A1 · cloison / mur creux



DESCRIPTION

Panneau de laine de verre pour l'isolation thermique et acoustique des cloisons, contre-cloisons et murs creux. Incombustible (Euroclasse A1). Format 1,35 × 0,6 m.

MATÉRIAU

Laine de verre (panneau)

CLASSE DE FEU

Euroclasse A1

FORMAT

1,35 × 0,6 m

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	Laine de verre (panneau)
Classe de réaction au feu	Euroclasse A1
Norme	EN 13162
Format	1,35 × 0,6 m

APPLICATIONS

- Cloisons et contre-cloisons
- Murs creux
- Isolation thermique et acoustique

ÉPAISSEURS & VALEURS R

Épaisseur	Valeur R (m ² ·K/W)	Référence
20 mm	0,60	WALLT20
30 mm	0,90	WALLT30
40 mm	1,15	WALLT40
50 mm	1,45	WALLT50
60 mm	1,75	WALLT60
140 mm	4,35	WALLT140

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

