

## PVC-druk schroefstoppen (M/F) – duimmaten

Imperiaal (BSP)



### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
PVC-U

NORM  
EN 1452

DRUK  
PN10/16  
naargelang  
diameter

KLEUR  
Grijs

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Schroefdraad (BSP)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01011011012	thread plug 1/2" M
01011011014	thread plug 1/4" M
01011011034	thread plug 3/4" M
01011011100	thread plug 1" M
01011011114	thread plug 5/4" M
01011011150	thread plug 6/4" M
01011011200	thread plug 2" M

Artikelcode	Uitvoering
01011012012	thread plug 1/2" F
01011012034	thread plug 3/4" F
01011012100	thread plug 1" F
01011012114	thread plug 5/4" F
01011012150	thread plug 6/4" F
01011012200	thread plug 2" F

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

