

## PVC-druk koppelingen (raccords) – duimmaten

Imperiaal (BSP)



### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
PVC-U

NORM  
EN 1452

DRUK  
PN10/16  
naargelang  
diameter

KLEUR  
Grijs

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm en/of schroefdraad (BSP)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01011014012	raccord 1/2" F/F hexagon
01011014034	raccord 3/4" F/F hexagon
01011014100	raccord 1" hexagonal F/F
01011014114	raccord 5/4" F/F hexagon
01011014150	raccord 6/4" hexagon
01011014200	raccord 2" F/F hexagon
01011207012	raccord 1/2" F/M
01011207034	raccord 3/4" F/M
01011207100	raccord 1" F/M

Artikelcode	Uitvoering
01011207114	raccord 5/4" F/M
01071114012	lijm raccord dia 1/2"
01071114034	lijm raccord dia 3/4"
01071114100	lijm raccord dia 1"
01071114114	glue raccord dia 5/4"
40018177034	raccord 3/4"
40018177100	raccord 1"
40018177114	raccord 5/4"

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

