

## Mamelons filetés de pression PVC – pouces

Pouces (BSP)



### DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service  $\pm 0-60$  °C.

MATÉRIAU  
PVC-U

NORME  
EN 1452

PRESSION  
PN10/16 selon le diamètre

COULEUR  
Gris

### DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	PVC-U
Norme	EN 1452
Raccordement	Filetage (BSP)
Pression	PN10/16 selon le diamètre
Couleur	Gris
Température de service	$\pm 0-60$ °C

### APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

### ARTICLES & DIMENSIONS

Code article	Exécution
01011009012	nipple 1/2"
01011009014	nipple 1/4"
01011009034	nipple 3/4"
01011009100	nipple 1"
01011009114	nipple 5/4"
01011009150	nipple 6/4"
01011009200	nipple 2"
01011197001	red. nipple 1/2" x 3/8"

Code article	Exécution
01011197005	red nipple 3/4" x 1/2"
01011197006	red nipple 1" x 1/2"
01011197007	red nipple 1" - 3/4"
01011197008	red nipple 5/4" x 1/2"
01011197009	red nipple 5/4" - 3/4"
01011197010	red nipple 5/4" - 1"
01011197013	red nipple 6/4" - 1"
01011197014	red nipple 6/4" - 5/4"

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

