

PVC-druk bochten 45°/90°

Metrisch – lijm

BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen.

Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal | PVC-U |
| Norm | EN 1452 |
| Verbinding | Lijm (oplosmiddel) |
| Druk | PN10/16 naargelang diameter |
| Kleur | Grijs |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C |

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering |
|-------------|------------------|
| 01051001012 | bend dia 12 90° |
| 01051001016 | bend dia 16 90° |
| 01051001020 | bend dia 20 90° |
| 01051001025 | bend dia 25 90° |
| 01051001032 | bend dia 32 90° |
| 01051001040 | bend dia 40 90° |
| 01051001050 | bend dia 50 90° |
| 01051001063 | bend dia 63 90° |
| 01051001075 | bend dia 75 90° |
| 01051001090 | bend dia 90 90° |
| 01051001110 | bend dia 110 90° |
| 01051001125 | bend dia 125 90° |
| 01051001160 | bend dia 125 90° |

| Artikelcode | Uitvoering |
|-------------|------------------|
| 01051067016 | bend dia 16 45° |
| 01051067020 | bend dia 20 45° |
| 01051067025 | bend dia 25 45° |
| 01051067032 | bend dia 32 45° |
| 01051067040 | bend dia 40 45° |
| 01051067050 | bend dia 50 45° |
| 01051067063 | bend dia 63 45° |
| 01051067075 | bend dia 75 45° |
| 01051067090 | bend dia 90 45° |
| 01051067110 | bend dia 110 45° |
| 01051067125 | bend dia 125 45° |
| 01051067160 | bend dia 160 45° |
| 01051067200 | bend dia 200 45° |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

