

## PVC-druk slangpilaren

Metrisch – lijm



### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

**MATERIAAL**  
PVC-U

**NORM**  
EN 1452

**DRUK**  
PN10/16  
naargelang  
diameter

**KLEUR**  
Grijs

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk         | Waarde                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal       | PVC-U                       |
| Norm            | EN 1452                     |
| Verbinding      | Lijm (oplosmiddel)          |
| Druk            | PN10/16 naargelang diameter |
| Kleur           | Grijs                       |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C                 |

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering      |
|-------------|-----------------|
| 01051113012 | hose barb 12mm  |
| 01051113020 | hose barb 20mm  |
| 01051113025 | hose barb 25mm  |
| 01051113032 | hose barb 32x25 |
| 01051113040 | hose barb 40x32 |
| 01051113050 | hose barb 50x40 |
| 01051113063 | hose barb 63x50 |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

