DEVOOGHT
DE BOUWSTEEN VAN UW PROJECT

TECHNISCHE FICHE
Ref. 01051344075

PVC-druk T-stukken 45° (Y)

Metrisch – lijm

BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL	NORM	DRUK	KLEUR
PVC-U	**EN 1452**	**PN10/16 naargelang diameter**	**Grijs**

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01051344020	**T-piece dia 20 45°**
01051344032	**T-piece dia 32 45°**
01051344050	**T-piece dia 50 45°**
01051344063	**T-piece dia 63 45°**
01051344075	**T-piece dia 75 45°**
01051344110	**T-piece dia 110 45°**
DRUKT404	**T-stuk dia 40 45°**

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

Devooght bv · Delaeystraat 48, 8830 Hooglede · 051 70 55 20
hooglede@devoplast.com · www.devoplast.com · BE 0474 574 478

Laatste revisie: **17/06/2026**

Meer info