

PVC-druk kogelkranen (globe valve) – duimmaten

Imperiaal (BSP) & lijm



BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm en/of schroefdraad (BSP)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01611077012	ball valve globe valve 1/2" D.W
01611077034	ball valve globe valve 3/4" D.W
01611077100	ball valve globe valve 1" D.W
01611077114	ball valve globe valve 5/4" D.W
01611077150	ball valve globe valve 6/4" D.W
01611077200	ball valve globe valve 2" D.W
01671077020	glue ball valve 1/2"
01671077025	glue ball valve 3/4"
01671077032	glue ball valve 1"
01671077040	glue ball valve 5/4"

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

