

## PVC-druk terugslagkleppen (met veer)

Metrisch – lijm



### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
PVC-U

NORM  
EN 1452

DRUK  
PN10/16  
naargelang  
diameter

KLEUR  
Grijs

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk         | Waarde                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal       | PVC-U                       |
| Norm            | EN 1452                     |
| Verbinding      | Lijm (oplosmiddel)          |
| Druk            | PN10/16 naargelang diameter |
| Kleur           | Grijs                       |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C                 |

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering          |
|-------------|---------------------|
| 01611291025 | check valve dia 25  |
| 01611291032 | check valve dia 32  |
| 01611291040 | check valve dia 40  |
| 01611291050 | check valve dia 50  |
| 01611291063 | check valve dia 63  |
| 01611291075 | check valve dia 75  |
| 01611291090 | check valve dia 90  |
| 01611291110 | check valve dia 110 |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

