

Airfit RWA mof

PVC overschuifmof met rubber lipdichting



BESCHRIJVING

De Airfit RWA mof schuift over het uiteinde van de buis en herstelt of verlengt een afvoerleiding. De ingebouwde rubber lipring zorgt voor een dichte, demonteerbare push-fit verbinding zonder lijm.

MATERIAAL

PVC-U (hard PVC)

TYPE

Mof /
overschuifmof

AFDICHTING

Rubber lipring
(push-fit)

TOEPASSING

Binnenriolering /
sanitaire afvoer

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U (hard PVC)
Afdichting	Ingebouwde rubber lipring (push-fit, demonteerbaar, geen lijm)
Verbinding	Push-fit, demonteerbaar, geen lijm nodig
Toepassing	Binnenriolering / sanitaire afvoer (vuilwater en afvalwater)
Merk	Airfit

TOEPASSINGEN

- Verbinden van twee buisuiteinden van gelijke diameter
- Herstellen van een onderbroken afvoerleiding
- Renovatie binnenriolering

MAATTABEL

Diameter	Uitvoering	Materiaal	Artikelcode
75 / 75 mm	Passend in buis	PVC-U (hard PVC)	7575S
90 / 90 mm	Passend in buis	PVC-U (hard PVC)	9090S
110 / 110 mm	Passend in buis	PVC-U (hard PVC)	110110S
160 / 160 mm	Passend in buis	PVC-U (hard PVC)	160160S

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

