

# Airfit schuifmof met handvat

PVC schuifmof met rubber lipdichting



## BESCHRIJVING

De Airfit schuifmof met handvat overbrugt twee buisuiteinden en kan dankzij het handvat eenvoudig over de buis worden teruggeschoven. De rubber lipring zorgt voor een dichte, demonteerbare push-fit verbinding zonder lijm.

### MATERIAAL

PVC-U (hard PVC)

### TYPE

Schuifmof met handvat

### AFDICHTING

Rubber lipring (push-fit)

### TOEPASSING

Binnenriolering / sanitaire afvoer

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U (hard PVC)
Afdichting	Ingebouwde rubber lipring (push-fit, demonteerbaar, geen lijm)
Verbinding	Push-fit, demonteerbaar, geen lijm nodig
Toepassing	Binnenriolering / sanitaire afvoer (vuilwater en afvalwater)
Merk	Airfit

## TOEPASSINGEN

- Verbinden van twee buisuiteinden zonder de buis te draaien
- Montage en demontage in krappe ruimtes
- Renovatie binnenriolering

## MAATTABEL

Diameter	Uitvoering	Materiaal	Artikelcode
110 mm	Met handvat	PVC-U (hard PVC)	30110HT
125 mm	Met handvat	PVC-U (hard PVC)	30125HT
160 mm	Met handvat	PVC-U (hard PVC)	30160HT

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

