

PP afvoergeulen

Lichte lijnafwatering in zwart PP – klasse A15 / B125



BESCHRIJVING

Lichte en corrosievaste afwateringsgoten uit zwart polypropyleen (PP). Per element van 1 m, eenvoudig te koppelen en op maat te zagen. Verkrijgbaar met PP-rooster, verzinkt sleuvenrooster of als spleetgeul, voor voetgangers (A15) tot licht rijverkeer (B125). Ideaal voor terrassen, opritten en tuinpaden.

MATERIAAL
PP zwart

HOOGTE
H 110 mm

KLASSE
A15 / B125

LENGTE
1 m / element

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal kuip	Polypropyleen (PP), zwart
Hoogte	110 mm
Lengte per element	1 m
Rooster	PP, verzinkt staal of spleet
Belastingsklasse	A15 (voetganger) / B125 (licht verkeer)
Norm	EN 1433
Eindstuk / stop	AFVPPEINDS

TOEPASSINGEN

- Terrassen en tuinpaden
- Opritten en voetpaden
- Lijnafwatering rond gebouwen
- Licht rijverkeer (B125)

PP-UITVOERINGEN

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Klasse	Code
PP geul + PP rooster	B 130 mm	H 110 mm	A15	AFVPP-PPA15
PP geul + PP rooster	–	H 110 mm	B125	AFVPP-PPB125
PP geul + verzinkt sleuvenrooster	–	H 110 mm	A15	AFVPP-VZA15
PP geul + spleet PP	B 100 mm	H 110 mm	A15	AFVPP-PPSPL
3-pack PP + verzinkt rooster (+ stops)	–	H 110 mm	A15	AFVPP-3PAK
PP geul + gietijzeren rooster (op bestelling)	200 mm	150 mm	D400	AFVPP-200x15GYD400
Eindstuk / stop STORA PP	–	–	–	AFVPPEINDS
Stora-light rooster PP (enkel rooster)	0,50 cm	H 110 mm	–	ROOSTERLIGHT0.50
Stora-light start/eindstuk	–	H 110 mm	–	STORALIGHTBEGIN

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

