

Caniveaux en PP

Drainage linéaire léger en PP noir – classe A15 / B125



DESCRIPTION

Caniveaux légers et anticorrosion en polypropylène (PP) noir. Par élément de 1 m, faciles à raccorder et à recouper. Disponibles avec grille PP, grille à fentes galvanisée ou en version caniveau à fente, pour piétons (A15) à trafic léger (B125). Idéal pour terrasses, accès et allées de jardin.

MATÉRIAU
PP noir

HAUTEUR
H 110 mm

CLASSE
A15 / B125

LONGUEUR
1 m / élément

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau cuve	Polypropylène (PP), noir
Hauteur	110 mm
Longueur par élément	1 m
Grille	PP, acier galvanisé ou fente
Classe de charge	A15 (piéton) / B125 (trafic léger)
Norme	EN 1433
Embout / bouchon	AFVPPEINDS

APPLICATIONS

- Terrasses et allées de jardin
- Accès et trottoirs
- Drainage linéaire autour des bâtiments
- Trafic léger (B125)

VERSIONS PP

Version	Largeur	Hauteur	Classe	Code
Caniveau PP + grille PP	L 130 mm	H 110 mm	A15	AFVPP-PPA15
Caniveau PP + grille PP	–	H 110 mm	B125	AFVPP-PPB125
Caniveau PP + grille à fentes galva	–	H 110 mm	A15	AFVPP-VZA15
Caniveau PP + fente PP	L 100 mm	H 110 mm	A15	AFVPP-PPSPL
Pack 3 PP + grille galva (+ bouchons)	–	H 110 mm	A15	AFVPP-3PAK
Caniveau PP + grille fonte (sur commande)	200 mm	150 mm	D400	AFVPP-200x15GYD400
Embout / bouchon STORA PP	–	–	–	AFVPPEINDS
Grille PP Stora-light (grille seule)	0,50 cm	H 110 mm	–	ROOSTERLIGHT0.50
Pièce de départ/fin Stora-light	–	H 110 mm	–	STORALIGHTBEGIN

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

