

Aluminium spleetgeul

Discrete lijnafwatering met aluminium spleet 22 mm



BESCHRIJVING

Strakke en discrete afwateringsgoot uit aluminium met een smalle spleet van 22 mm aan de bovenzijde. Geleverd per element van 1 m, met standaard 1 verbindingstuk inbegrepen per geul. Een toezichtsluik vervangt het inbegrepen verbindingstuk; bij 2 luiken is 1 extra verbindingstuk nodig. Aan beide uiteinden worden stops geplaatst (links + rechts).

MATERIAAL

Aluminium

SPLEET

22 mm

LENGTE

1 m / element

INBEGREPEN

1 verbindingstuk

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Aluminium
Spleetbreedte (boven)	22 mm
Lengte per element	1 m
Verbindingsstuk	1 inbegrepen per geul
Stops	Links + rechts (verplicht)
Uitloop	Geen / zij dia 50 mm / onder dia 75 mm
Hoek	Binnen- en buitenhoek beschikbaar

TOEPASSINGEN

- Terrassen en opritten (voetganger)
- Discrete afwatering aan gevels en deuren
- Zwembadranden en buitenruimtes
- Designtoepassingen met smalle voeg

ONDERDELEN ALUMINIUM SPLEETGEUL

Onderdeel	Uitvoering	Uitloop	Code
Spleetgeul 22 mm	1 m + verbindingstuk	-	ARDRAINA
Binnenhoek	-	-	ARDRAINBIHA
Buitenhoek	-	-	ARDRAINBUHA
Verbindingsstuk	los	-	ARDRAINVBA
Stop links	blind	geen	ARDRAINSLA
Stop rechts	blind	geen	ARDRAINSRA

Onderdeel	Uitvoering	Uitloop	Code
Stop links	met zijuitgang	dia 50 mm	ARDRAINSLA
Stop rechts	met zijuitgang	dia 50 mm	ARDRAINSRA
Toezichtsluik	standaard	geen	ARDRAINSLU
Toezichtsluik	zijuitgang	dia 50 mm	ARDRAINSLU
Toezichtsluik	onderuitgang	dia 75 mm	ARDRAINSLU

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

