

Ontkoppelingsmat

Ontkoppelingsmembraan voor tegelwerk op kritische ondergronden

BESCHRIJVING

Ontkoppelingsmat van polyethyleen die de tegellaag loskoppelt van een kritische of werkende ondergrond. De mat neemt spanningen tussen ondergrond en tegels op en vermindert zo het risico op scheuren en loskomende tegels. Rol van 1 x 30 m (30 m²).

MATERIAAL

Polyethyleen

FUNCTIE

Ontkoppeling
onder tegels

ROL

1 x 30 m (30 m²)

VERWERKING

In tegellijm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Polyethyleen
Uitvoering	Ontkoppelingsmat met structuur
Rolbreedte	1 m
Rollengte	30 m
Oppervlakte	30 m ²
Functie	Spanningen opnemen tussen ondergrond en tegels
Verwerking	Verlijmen in tegellijm, daarna betegelen

TOEPASSINGEN

- Ontkoppeling van tegels op kritische of werkende ondergronden
- Op chape met restvocht of beperkte scheurvorming
- Op ondergronden met spanningen of verschillende materialen
- Vermindert risico op scheuren en loskomende tegels

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

