

PE controleput dubbel Ø315 mm

Polyethyleen (PE) · Ø315 mm · met sifon ·
ondergronds



BESCHRIJVING

Prefab controleput (nazichtspuit) in polyethyleen (PE) voor de buitenriolering. Dient als inspectie- en reinigingspunt op een huishoudelijke afvoer- of rioleringsleiding. Robuust, slagvast en bestand tegen langdurig ondergronds gebruik. Uitgevoerd met geïntegreerde sifon (waterslot) tegen rioolgeur.

MATERIAAL

Polyethyleen (PE)

DIAMETER

Ø315 mm

AANSLUITINGEN

8 st.

SIFON

Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Type	Controleput / nazichtspuit (dubbel)
Diameter put	Ø315 mm
Aansluitingen	5×Ø110 mm + 1×Ø160 mm + 1×Ø125 mm + 1×Ø125 mm sifonuitlaat
Sifon	Ja, geïntegreerd
Kraag	—
Plaatsing	Ondergronds
Toepassing	Buitenriolering
Artikelcode	PE7775

TOEPASSINGEN

- Inspectie- en reinigingspunt op de buitenriolering
- Aftakking en samenvoeging van afvoerleidingen
- Ondergrondse plaatsing in tuin of oprit
- Geurafdichting van de rioolaansluiting dankzij de sifon

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

