

PE controleput Ø250 mm

Polyethyleen (PE) · Ø250 mm · met sifon · met kraag · ondergronds



BESCHRIJVING

Prefab controleput (nazichtspuit) in polyethyleen (PE) voor de buitenriolering. Dient als inspectie- en reinigingspunt op een huishoudelijke afvoer- of rioleringsleiding. Robuust, slagvast en bestand tegen langdurig ondergronds gebruik. Uitgevoerd met geïntegreerde sifon (waterslot) tegen rioolgeur.

MATERIAAL

Polyethyleen (PE)

DIAMETER

Ø250 mm

AANSLUITINGEN

4 st.

SIFON

Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Type	Controleput / nazichtspuit
Diameter put	Ø250 mm
Aansluitingen	3×Ø110 mm + 1×Ø110 mm sifonuitlaat
Sifon	Ja, geïntegreerd
Kraag	Ja
Plaatsing	Ondergronds
Toepassing	Buitenriolering
Artikelcode	PE7777

TOEPASSINGEN

- Inspectie- en reinigingspunt op de buitenriolering
- Aftakking en samenvoeging van afvoerleidingen
- Ondergrondse plaatsing in tuin of oprit
- Geurafdichting van de riolaansluiting dankzij de sifon

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

