


Dakdoorvoer / afvoertapbuis roofing

PVC tapbuis Ø50–200 mm × 600 mm met ingelaste roofingkraag



BESCHRIJVING

De afvoertapbuis roofing is een PVC dakdoorvoer met een ingelaste roofing- (bitumen) kraag, bestemd voor de waterdichte aansluiting van een hemelwaterafvoer op een bitumineuze platdakbedekking. De roofingmanchet wordt mee ingebrand in de dakbedekking zodat een duurzaam waterdichte doorvoer ontstaat. Buislengte 600 mm, beschikbaar in diameters Ø50 tot Ø200 mm.

TYPE

Dakdoorvoer met roofingkraag

MATERIAAL BUIS

PVC

KRAAG

Roofing (bitumen)

LENGTE

600 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Type	Afvoertapbuis / dakdoorvoer roofing
Materiaal buis	PVC
Kraag / manchet	Roofing (APP/SBS-bitumen)
Diameters	Ø50 – Ø200 mm
Lengte	600 mm
Aansluiting	Hemelwaterafvoer op plat dak

TOEPASSINGEN

- Hemelwaterafvoer door bitumineuze platte daken
- Aansluiting tapbuis op roofingdakbedekking
- Doorvoer voor afvoerbuizen en regenpijpen
- Nieuwbouw en renovatie van platte daken

MAATTABEL AFVOERTAPBUIZEN ROOFING

Diameter	Lengte	Artikelcode
Ø50 mm	600 mm	TAP50R
Ø63 mm	600 mm	TAP63R
Ø75 mm	600 mm	TAP75R

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

