

# UNI-slagspouwanker

Muurhaken voor spouwmuren (draaddikte 4 mm)



## BESCHRIJVING

De UNI-slagspouwanker is een muurhaak om het binnen- en buitenspouwblad van een spouwmuur te verbinden. De anker wordt in de lintvoeg van het binnenblad geslagen of gelijmd en draagt het buitenblad. Beschikbaar in verzinkt staal en inox in verschillende lengtes volgens spouwbreedte en isolatiedikte.

### TYPE

Slagspouwanker

### DRAADDIKTE

4 mm

### UITVOERING

Verzinkt / inox

### TOEPASSING

Spouwmuur

## TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelcode	Lengte	Draad	Uitvoering	Verpakking
UNI260	260 mm	4 mm	Verzinkt	-
UNI280	280 mm	4 mm	Verzinkt	-
UNI330	330 mm	4 mm	Verzinkt	-
UNI360	360 mm	4 mm	Verzinkt	-
UNI250INOX	250 mm	4 mm	Inox	250 st/doos
UNI300INOX	300 mm	4 mm	Inox	250 st/doos
UNI350INOX	350 mm	4 mm	Inox	200 st/doos
UNI400INOX	400 mm	4 mm	Inox	200 st/doos
UNI450INOX	450 mm	4 mm	Inox	200 st/doos
UNI500INOX	500 mm	4 mm	Inox	200 st/doos

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

