

# Messing mof voor LDPE-darm

Rechte verbindingsmof messing

## BESCHRIJVING

Messing mof voor het recht verbinden van twee LDPE-darmkoppelingen in drukleidingsystemen. Leverbaar in kegeldichtende (BSN) en vlakdichtende (BSR) uitvoering, van 1/2" tot 2". Robuuste messing constructie voor een duurzame, lekvrije rechte verbinding.

### MATERIAAL

Messing

### TYPE

Verbindingsmof  
LDPE-darm

### AANSLUITING

1/2"-2"

### TOEPASSING

Drukleiding /  
LDPE-darm

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Messing
Type	Rechte verbindingsmof voor LDPE-darm
Dichting	Kegeldichtend (BSN) of vlakdichtend (BSR)
Maten	1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"
Toepassing	Drukleidingsystemen met LDPE-darm

## TOEPASSINGEN

- Recht verbinden van LDPE-leidingen
- Water- en drukleidingsystemen
- Tuinberegening en irrigatie
- Tijdelijke en vaste leidingen

## MAATTABEL

Maat	Aansluiting	Materiaal	Artikelcode
1/2"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOM1-2N
1/2"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOM1-2R
3/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOM3-4N
3/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOM3-4R
1"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOM1N
1"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOM1R

Maat	Aansluiting	Materiaal	Artikelcode
5/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOM5-4N
5/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOM5-4R
6/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOM6-4N
6/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOM6-4R
2"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOM2N
2"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOM2R

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

