

Clapet de pied en laiton

Clapet d'aspiration avec anti-retour

DESCRIPTION

Clapet de pied en laiton a placer a l'extremite d'une conduite d'aspiration. La fonction anti-retour integree maintient la conduite d'aspiration remplie afin que la pompe ne doive pas reamorcer a chaque fois. Differentes versions avec ou sans crepine, de 1/2" a 4".

MATERIAU

Laiton

TYPE

Clapet de pied anti-retour

RACCORD

Filetage femelle, 1/2"-4"

OPTION

Avec ou sans crepine

DONNÉES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Materiau	Laiton
Type	Clapet de pied (clapet d'aspiration anti-retour)
Raccord	Filetage femelle
Dimensions	1/2" a 4"
Version	Avec ou sans crepine
Application	Conduites d'aspiration des pompes

APPLICATIONS

- Amorcage et maintien en charge des conduites d'aspiration
- Installations de pompage et surpresseurs
- Prelevement d'eau de puits et reservoirs
- Installations d'arrosage et d'irrigation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Dimension	Raccord	Code article
1/2"	Filetage femelle	VTK12MES
3/4"	Filetage femelle	VTK34MES
1"	Filetage femelle	VTK1/12
1" (avec crepine)	Filetage femelle	VTK1"KORF
5/4" (avec crepine)	Filetage femelle	VTK5/4"KORF
6/4" (avec crepine)	Filetage femelle	VTK6/4"KORF
2"	Filetage femelle	VTK2MES
2" (avec crepine)	Filetage femelle	VTK2"KORF
4"	Filetage femelle	VTK4MES

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

