

## PVC-druk nippels – duimmaten

Imperiaal (BSP)



### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
PVC-U

NORM  
EN 1452

DRUK  
PN10/16  
naargelang  
diameter

KLEUR  
Grijs

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Schroefdraad (BSP)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01011009012	nipple 1/2"
01011009014	nipple 1/4"
01011009034	nipple 3/4"
01011009100	nipple 1"
01011009114	nipple 5/4"
01011009150	nipple 6/4"
01011009200	nipple 2"
0101197001	red. nipple 1/2" x 3/8"

Artikelcode	Uitvoering
0101197005	red nipple 3/4" x 1/2"
0101197006	red nipple 1" x 1/2"
0101197007	red nipple 1" - 3/4"
0101197008	red nipple 5/4" x 1/2"
0101197009	red nipple 5/4" - 3/4"
0101197010	red nipple 5/4" - 1"
0101197013	red nipple 6/4" - 1"
0101197014	red nipple 6/4" - 5/4"

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

