

Mamelons filetés de pression PVC – pouces

Pouces (BSP)



DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service $\pm 0-60$ °C.

MATÉRIAU
PVC-U

NORME
EN 1452

PRESSION
PN10/16 selon le diamètre

COULEUR
Gris

DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------|---------------------------|
| Matériau | PVC-U |
| Norme | EN 1452 |
| Raccordement | Filetage (BSP) |
| Pression | PN10/16 selon le diamètre |
| Couleur | Gris |
| Température de service | $\pm 0-60$ °C |

APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

ARTICLES & DIMENSIONS

| Code article | Exécution |
|--------------|-------------------------|
| 01011009012 | nipple 1/2" |
| 01011009014 | nipple 1/4" |
| 01011009034 | nipple 3/4" |
| 01011009100 | nipple 1" |
| 01011009114 | nipple 5/4" |
| 01011009150 | nipple 6/4" |
| 01011009200 | nipple 2" |
| 0101197001 | red. nipple 1/2" x 3/8" |

| Code article | Exécution |
|--------------|------------------------|
| 0101197005 | red nipple 3/4" x 1/2" |
| 0101197006 | red nipple 1" x 1/2" |
| 0101197007 | red nipple 1" - 3/4" |
| 0101197008 | red nipple 5/4" x 1/2" |
| 0101197009 | red nipple 5/4" - 3/4" |
| 0101197010 | red nipple 5/4" - 1" |
| 0101197013 | red nipple 6/4" - 1" |
| 0101197014 | red nipple 6/4" - 5/4" |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

